ProPack
DICHTUNGEN UND PACKUNGEN AG

Weltweit Ihr
kompetenter Parnter in Sachen
Dichtungstechnik



A 15

100 % PTFE Folienrundschnur mit PTFE Garn umflochten

Eigenschaften

- Minimaler Reibwert
- Gute Anpassung an Oberflächen
- Nicht alternd oder aushärtend
- Durch Spiralisieren einfachste Montage und Demontage in einem Stück

Einsatzbereich

p [bar]	20	20	100
v [m/s]	1	1	
t °C	-200 . . . +280		
pH	0 - 14		
g/cm³	1,45		

Empfohlene max. Temperatur: +200 °C

Haupteinsatzgebiet

- Einfache Armaturenabdichtung

Eignung

- Chemische Industrie
- Allgemeiner Betriebsunterhalt
- Installations- und Wartungsgewerbe





Lieferform

Diese Packung kann von 2 mm bis 20 mm Durchmesser hergestellt werden.
Andere Längen und Abmessungen auf Anfrage.
Alle Abmessungen werden in Metern auf Rollen geliefert.
Verfügbare Meterlänge für Bestellangaben:

Verfügbare Meterlänge für Bestellangaben:

Maß mm	Meter
2	20/50
3	20/50
4	10/50
5	10/50
6	7,5/50
8	5/30
10	5/30
16	5/20
18	5/20
20	5/20

ProPack AG © 2025 | 07/25 | DE-03 | LN- A 15

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.
Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.
Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.

ProPack AG
Rudolf-Diesel-Ring 28 . 82054 Sauerlach
Fon ++49 (0) 8104 6640 0 . Fax ++49 (0) 8104 6640 44
propack@propack.ag